

Liqui Moly - 2852 - Special Tec V 0W-30 1 l

Especialmente apropiado para vehículos Volvo.

Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) que evita los sedimentos de forma segura, dispone de una extremada estabilidad al cizallamiento, reduce las pérdidas por rozamiento del motor y protege excelentemente contra el desgaste. Idóneo para motores de gasolina y diésel modernos con y sin tecnología multiválvulas, Valvetronic, sobrealimentación por turbocompresor y con y sin filtro de partículas diésel (DPF) o refrigeración del aire de sobrealimentación. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Made in
Germany



**LIQUI
MOLY**

0W-30
SPECIAL TEC



Synthese-Technology

Für Benzin- und Dieselmotoren
For Gasoline and Diesel vehicles

Spezifikationen und Freigaben / Spezifikationer og godkendelser /
Luokituset ja hyväksynnit / Spesifikasjoner og godkjenninger /
Specifikationer och godkännanden

ACEA A5/B5; API SL/CF; ILSAC GF 3.

1le

Liqui Moly empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die
folgende Spezifikationen gefordert werden.
Volvo.

8001801408