

Liqui Moly - 9511 - Top Tec 4100 5W-40 5 l

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC).

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC). Ofrece una excelente protección antidesgaste y reduce el espesamiento del aceite inducido por hollín. Asegura la potencia del motor y la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Garantiza un rendimiento excelente incluso en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados (hasta 30.000 km). Bajo contenido en azufre para proteger el medio ambiente y el filtro de partículas de hollín.



Made in Germany

LIQUI
MOLY
TOP TEC 4100
5W-40

LIQUI
MOLY

Auto
Bild
BESTE
MARKEN
WÄHLERKLASSE

Auto
BESTE
MARKEN
WÄHLERKLASSE

Auto
BESTE
MARKEN
WÄHLERKLASSE

Auto
BESTE
MARKEN
WÄHLERKLASSE

TOP TEC
4100
5W-40

Motoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Spezifikationen und Freigaben / Specificazioni ed approva / Specifica e autorizzata /
Especificaciones y aprobaciones / Especificaciones e aprovações / Tarkitus on sallittu ja homologoitu
ACEA C1; API SN; MB-Freigabe 229.31; Porsche A40;
VW 505 00/505 01.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für folgende zwei Aggregate:

Die dieselmotoren des VW-Konzerns, insbesondere des VW-Konzerns (VW-Konzern).

BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-M2/-M2/-52; OM dexos2;

Ford WSS-M2C 917-A; Renault RN 0700/0710.

Il motore del veicolo deve essere conforme alle specifiche del costruttore.

Para el uso y mantenimiento de este producto consulte el manual del propietario.

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati. LiquiMol, il logo

LIQUI MOLY e tutti i diritti sono riservati. Tutti i diritti sono riservati. LiquiMol, il logo

5le

