

## **Liqui Moly - 1194 - Special Tec LL 5W-30 20 l**

Especialmente apropiado para vehículos Opel. Aceite de motor antifricción de alta tecnología basado en tecnología sintética. Con la fórmula antidesgaste más moderna.

Aceite de motor antifricción multigrado de la tecnología más moderna. Aceites básicos hidrocraqueados (HC) no convencionales se han combinado con la tecnología de aditivos más moderna. Este aceite de motor de baja viscosidad altamente estable al cizallamiento proporciona una limpieza óptima del motor, reduce las pérdidas por rozamiento en el motor y lo protege de forma excelente contra el desgaste. Así se reduce el consumo de combustible a la vez que se prolonga la vida útil del motor. Probado en turbocompresores y catalizadores. Uso en especial para motores de gasolina y diésel de Opel hasta el año de modelo 2010. Sin embargo, el producto es compatible con productos anteriores, por lo que se puede utilizar en vehículos Opel más antiguos que permitan un aceite de motor de esta clase de viscosidad. Se deben observar las prescripciones de los fabricantes para el uso en otras marcas o modelos de vehículos.



**LIQUI  
MOLY**

Synthesetechnologie



**5W-30**  
**SPECIAL TEC**



**LL**

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge  
For gasoline and diesel vehicles

Qualitätsnormen und Spezifikationen / Specifications and approvals / Normes et autorisations / Qualitätsnormen e autorizações / Normas técnicas autorizadas / Specificazioni di Performance  
ACEA A3/B4, API SL, MB-Preferenz 229.5, VW 502 00/505 00.  
100% MGL (angewandt dieses Produkt ausschließlich für Fahrzeuge des Typs „Aggregat“, für die folgende Spezifikationen oder Zulassungen erforderlich sind):  
BMW Langzeit-01; Opel GM-LL-A-025/B-025.

Art.-Nr./  
Part No.  
**1194**

**20L**



Made in Germany

