

## **Liqui Moly - 2324 - Top Tec 4300 5W-30 5 l**

Especialmente apropiado para Peugeot, Citroën, Honda, Toyota y Fiat.

Aceite de motor antifricción de alta tecnología basado en tecnología sintética.

Top Tec 4300 es un moderno aceite de motor antifricción de la mejor calidad con bajo contenido en cenizas para el uso durante todo el año. La combinación de aceites básicos hidrocraqueados (HC) no convencionales y los aditivos más modernos garantiza un aceite de motor que protege de forma excelente contra el desgaste, reduce el consumo de combustible y de aceite y proporciona una rápida lubricación del motor. Diferentes fabricantes de vehículos exigen un aceite de motor de esta especificación para el uso con filtros de partículas diésel (DPF) para garantizar una vida útil máxima del DPF. En función de las prescripciones del fabricante se pueden alcanzar intervalos de cambio de aceite de hasta 40.000 km. Top Tec 4300 también es idóneo para utilizar en automóviles propulsados a gas (GNC/GLP).



Made in Germany

**LIQUI MOLY**  
TOP TEC 4300  
5W-30

**LIQUI MOLY**

**Auto Bild** TESTSIEG  
MARKEN  
WÄHLER KLASSE

**80°C**

**ILUIG**

**ASVO**

**TOP TEC**  
**4300**  
**5W-30**

Motoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Spezifikationen und Freigaben / Specificazioni dell'approvato / Specifiche e approvazioni /  
Frenche de l'approvacion / Specificaciones de l'aprobacion / Specificaciones e homologaciones  
ACEA C3/C3; API SP; Peugeot Citroen (PSA) 871 2296;  
MB-Freigabe 226.52/229.52; Renault RN 17.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt ausschließlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate,  
für die folgende Spezifikationen oder Freigabebestimmungen gefordert werden:  
Fiat 9.55535-51; Honda; Hyundai; Infiniti; Kia; Lexus; MB 229.31/229.51;  
Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota; Renault RN 0700\*/ RN 0710\*.  
\*Ausnahme: Renault Sport/Alpine

5l e

