

## **Liqui Moly - 2447 - Special Tec LL 5W-30 1 l**

Especialmente apropiado para vehículos Opel. Aceite de motor antifricción de alta tecnología basado en tecnología sintética. Con la fórmula antidesgaste más moderna.

Aceite de motor antifricción multigrado de la tecnología más moderna. Aceites básicos hidrocraqueados (HC) no convencionales se han combinado con la tecnología de aditivos más moderna. Este aceite de motor de baja viscosidad altamente estable al cizallamiento proporciona una limpieza óptima del motor, reduce las pérdidas por rozamiento en el motor y lo protege de forma excelente contra el desgaste. Así se reduce el consumo de combustible a la vez que se prolonga la vida útil del motor. Probado en turbocompresores y catalizadores. Uso en especial para motores de gasolina y diésel de Opel hasta el año de modelo 2010. Sin embargo, el producto es compatible con productos anteriores, por lo que se puede utilizar en vehículos Opel más antiguos que permitan un aceite de motor de esta clase de viscosidad. Se deben observar las prescripciones de los fabricantes para el uso en otras marcas o modelos de vehículos.

Made in Germany

**LIQUI  
MOLY**

**Auto Bild** DIE BESTEN  
MÄRKEN  
IN ALLEN KLASSEN

**Auto Bild** BESTE ÖL MARKE  
2023

**Auto Bild** BESTE ÖL MARKE  
2024

**Auto Bild** TOP  
2024

Synthesetechnologie

**5W-30**  
**SPECIAL TEC**



**LL**

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge  
For gasoline and diesel vehicles

1le

Spezifikationen und Freigaben /  
Specifications and approvals /  
Specifiche e autorizzazioni /  
Especificaciones y autorizaciones /  
Especificaciones e autorizações /  
Specificazioni di homologazione:

ACEA A3/B4; API 5L;  
MB-Freigabe 229.5;

VW 502 60/505 60.

LIQUI MOLY empfiehlt diesen  
Produkt zusätzlich für Fahrzeuge  
bzw. Aggregate, für die folgende  
Spezifikationen oder Original-  
ersatzteilnummern gefordert werden:

BMW Longlife-01;

Opel GM-LL-A-025/-B-025.

441111300