

Liqui Moly - 2448 - Special Tec LL 5W-30 5 l

Especialmente apropiado para vehículos Opel. Aceite de motor antifricción de alta tecnología basado en tecnología sintética. Con la fórmula antidesgaste más moderna.

Aceite de motor antifricción multigrado de la tecnología más moderna. Aceites básicos hidrocraqueados (HC) no convencionales se han combinado con la tecnología de aditivos más moderna. Este aceite de motor de baja viscosidad altamente estable al cizallamiento proporciona una limpieza óptima del motor, reduce las pérdidas por rozamiento en el motor y lo protege de forma excelente contra el desgaste. Así se reduce el consumo de combustible a la vez que se prolonga la vida útil del motor. Probado en turbocompresores y catalizadores. Uso en especial para motores de gasolina y diésel de Opel hasta el año de modelo 2010. Sin embargo, el producto es compatible con productos anteriores, por lo que se puede utilizar en vehículos Opel más antiguos que permitan un aceite de motor de esta clase de viscosidad. Se deben observar las prescripciones de los fabricantes para el uso en otras marcas o modelos de vehículos.



Made in Germany

LIQUI MOLY
SPECIAL TEC
LL 5W-30

LIQUI MOLY

Synthesetechnologie



5W-30
SPECIAL TEC



LL

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge
For gasoline and diesel vehicles

5le

Spezifikationen und Freigaben /
Specifications and approvals /
Especificaciones y autorizaciones /
Especificaciones e autorizzazioni /
Specificazioni di homologazione
ACEA A3/A4, API SL,
MB-Freigabe 229.3,
VW 502 00/505 00.
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
insbes. für Fahrzeuge bzw. Aggregate,
für die folgende Spezifikationen oder
Freigaberichtliniennummern geltend
sind.
BMW Longlife-01
Opel GM-LL-A-025/B-025.