

Liqui Moly - 2696 - Diesel High Tech 5W-40 5 l

Con fórmula antidesgaste mejorada para motores con sistema bomba-inyector.
Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) para conductores diésel exigentes.

Aceite de motor antifricción de alto rendimiento para el uso durante todo el año en los motores diésel más modernos. Especialmente desarrollado para vehículos con sistema de inyección por bomba-inyector y vehículos diésel de la norma de gases de escape Euro 4 con filtro de partículas de hollín según las prescripciones del fabricante. Probado en turbocompresores y catalizadores de oxidación. La combinación de aceites básicos no convencionales y los aditivos más modernos garantiza un aceite del motor que protege de forma excelente contra el desgaste, reduce el consumo de combustible y de aceite y proporciona una rápida lubricación del motor.



Made in Germany

LIQUI MOLY
DIESEL HIGH TECH
5W-40

Auch für Diesel-Motoren mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem.
Also for diesel engines with a pumped-jet injection system.

LIQUI MOLY

Synthesetechnologie



5W-40

DIESEL HIGH TECH

5le

Spezifikationen und Freigabe
Sicherheiten und approvals
Specification e autorizzati
Eigenschaften e autorizzazioni
Especificaciones e autorizaciones
Specificazioni di homologazione

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
entsprechend der Freigabeform. Applika-
tionen für die folgende Spezifikationen
und/oder homologationen
genehmigt werden.

ACEA C3; API CF;
VW 505 00/505 01.

Ford WSS-M2C F17-A;
VW 503 00.