

Liqui Moly - 9500 - Leichtlauf 10W-40 1 l

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Con fórmula mejorada para una larga vida del motor.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado. Para el uso durante todo el año en motores de gasolina y motores diésel de turismos con y sin sobrealimentación por turbocompresor y refrigerador del aire de sobrealimentación. Cumple los requisitos de los diseños más modernos para motores. También excelente para turismos que funcionan con gas (GNC/GLP).

Made in Germany

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge.
For gasoline and diesel vehicles.

**LIQUI
MOLY**



Synthesetechnologie

10W-40

LEICHTLAUF

Spezifikationen und Freigaben /
Specifications and approvals /
Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y autorizaciones /
Especificaciones e autorizações /
Specificazioni et homologazioni:
ACEA A3/B4;
API SL;
MB-Freigabe 229.3;
VW 501 01/505 00.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
speziell für Fahrzeuge bzw. Appara-
te, für die folgende Spezifikationen
oder Originalersatzteilenummern
gefordert werden:
MB 229.1; Peugeot Citroen (PSA)
871 2294; Renault RN 0700/0710.

1le

401311238L