

## **Liqui Moly - 9510 - Top Tec 4100 5W-40 1 l**

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC).

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC). Ofrece una excelente protección antidesgaste y reduce el espesamiento del aceite inducido por hollín. Asegura la potencia del motor y la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Garantiza un rendimiento excelente incluso en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados (hasta 30.000 km). Bajo contenido en azufre para proteger el medio ambiente y el filtro de partículas de hollín.

Made in  
Germany

LIQUI  
MOLY

Auto Bild DIE BESTEN  
MÄRKEN  
IN ALLEN KLASSEN

Wahl  
des  
Lesers  
2018

Auto  
Wahl  
2018

Wahl  
des  
Lesers  
2018

TOP TEC  
4100  
5W-40

Motoröl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Spezifikationen und Freigaben / Specifications and approvals / Specifiche e autorizzazioni / Especificaciones y autorizaciones / Especificações e autorizações / Specificații și homologări:

ACEA C3; API SN; MB-Freigabe 229.31; Porsche A40;  
VW 505 00/505 01.

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern geteilt sind:

BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-H2/-M2/-S2;  
Ford W55-M2C 917-A; GM dexos2; Renault RN 0700/0710.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi dan persetujuan, hubungi distributor resmi LIQUI MOLY atau kunjungi situs web kami di [www.liquimoly.com](http://www.liquimoly.com).  
Consulte las especificaciones establecidas en las normas de gases de escape Euro 4, 5 y 6.  
Para obter mais informações consulte o site [www.liquimoly.com](http://www.liquimoly.com) ou o representante autorizado LIQUI MOLY.

1le



RETOURNA