

Liqui Moly - 20969 - Special Tec DX1 5W-30 5 I

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Optimiza el consumo de combustible.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Optimiza el consumo de combustible. Proporciona un excelente comportamiento de arranque en frío, una protección óptima contra el desgaste y una limpieza sobresaliente del motor. La innovadora tecnología de aditivos minimiza el pre-encendido a baja velocidad (LSPI), proporcionando así una mayor vida útil del motor. Idóneo para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.



Made in Germany
LIQUI MOLY
SPECIAL TEC
DX1 5W-30



SPECIAL TEC DX1 5W-30



Specificaciones y homologaciones:
Specificazioni ed Approvazioni:
Specifiche e autorizzazioni:
Especificaciones e autorizaciones:
Spécifications et homologations:
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
insbesonders für Fahrzeuge des Typs: Aggregat,
für die folgende Spezifikationen sind
Originalherstellernummer genannt
worden:
API SP;
ILSAC GF-4A;
API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55605-CR1,
Ford W55-M2C 146-A/146-B1/161-A1; GM
dexos1 Gen 2, DWM, HAVAL; Honda; Hyundai;
Kia; Mazda; Nissan; Toyota; Wuling.

5le

Synthesetechnologie