

## **Liqui Moly - 20736 - Aceite para aire acondicionado PAG 100 R-1234 YF 250 ml**

Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG).

Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG). Para lubricar, sellar y refrigerar compresores de agente frigorígeno o circuitos de agente frigorígeno en sistemas de aire acondicionado de turismos y vehículos industriales. Se mezcla a la perfección con agentes frigorígenos de los tipos R1234yf o R134a. Es higroscópico, absorbe la humedad del aire del entorno y, por este motivo, se envasa con nitrógeno. Cumple los requisitos de los fabricantes importantes de compresores de agente frigorígeno y equipos de frío. Gracias a su color fluorescente, permite localizar rápidamente las fugas con una lámpara UV.

**LIQUI  
MOLY**  
PRO-LINE

**PAG Klimaanlageöl 100 R-1234 YF**

PAG Air Conditioning Oil 100 R-1234 YF

Olio per impianti di climatizzazione

PAG 100 R-1234 YF

Aceite para aire acondicionado

PAG 100 R-1234 YF

Óleo para ar condicionado

PAG 100 R-1234 YF

Fluoreszierend



Zur Schmierung beweglicher Teile  
im Kältemittelkreislauf.

For lubricating movable parts  
in the refrigerant circuit.

Lubrifica parti mobili

nel circuito del liquido refrigerante.

Para la lubricación de piezas móviles  
del circuito del agente frigorígeno.

Lubrifica os componentes moveis  
do circuito de fluido frigorífica.