

Liqui Moly - 20968 - Special Tec DX1 5W-30 4 I

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Optimiza el consumo de combustible.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Optimiza el consumo de combustible. Proporciona un excelente comportamiento de arranque en frío, una protección óptima contra el desgaste y una limpieza sobresaliente del motor. La innovadora tecnología de aditivos minimiza el pre-encendido a baja velocidad (LSPI), proporcionando así una mayor vida útil del motor. Idóneo para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Made in Germany

LIQUI
MOLY



SPECIAL TEC DX1 5W-30



Spezifikationen und Freigaben /
Specifications and approvals /
Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y autorizaciones /
Especificaciones e autorizações /
Specificaciones y autorizaciones /
Spezifikationen et homologations
LIQUI MOLY also recommends this
product for vehicles or assemblies for
which the following specifications or
original part numbers are required.

API SP;
ILSAC GF-6A.

API SN + RC; Chrysler; Fiat 9.55535-CR1;
Ford W55-M2C 946-A/946-B1/961-A1;
GM dexos1 Gen 3; OWM; HAVAL; Honda;
Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota; Wuling.

4le

Synthesetechnologie