

## **Liqui Moly - 21159 - Líquido para frenos DOT 4 20 I**

Líquido de frenos sintético a base de glicol-éter, alquilopoliglicoles y ésteres de éter glicólico.

Líquido de frenos sintético a base de éteres glicólicos, alquilopoliglicoles y ésteres de éter glicólico. Contiene inhibidores que evitan la corrosión de los componentes metálicos de los frenos y reducen la oxidación a altas temperaturas. Especialmente desarrollado para prolongar la vida útil de los componentes que conforman los sistemas hidráulicos de freno y embrague de vehículos. El líquido de frenos presenta un elevado punto de ebullición en húmedo y en seco y proporciona un frenado seguro incluso tras un largo tiempo de utilización y tras la absorción de ciertas cantidades de humedad. Los deshumidificadores especiales contribuyen a prevenir la formación de burbujas de vapor.

U  
3H1/Y1 9/160/ 20  
GB/6538

**LIQUI  
MOLY**

**Bremsflüssigkeit  
Brake Fluid**

**DOT 4**



Entspricht / Corresponds to: FMVSS 114 DOT 4;  
ISO 4175 Class 34; SAE J1703/1734  
Siedepunkt / Boiling point: +240 °C  
Kesselpunkt / Wet boiling point: +155 °C  
Made in UK for LIQUI MOLY GERMANY



Art.-Nr. / Part No.  
**21159**

**20l**