

Liqui Moly - 21170 - Líquido para frenos SL6 DOT 4 20 l

Líquido sintético de frenos a base de glicol-éter y sus ésteres de ácido bórico. Dispone de puntos de ebullición en seco y en húmedo elevados.

Líquido de frenos sintético a base de éteres glicólicos y sus ésteres de ácido bórico. Además contiene eficaces inhibidores de la corrosión y aditivos antioxidantes. Especialmente desarrollado para prolongar la vida útil de los componentes que conforman los sistemas hidráulicos de freno y embrague de vehículos. El líquido de frenos presenta un elevado punto de ebullición en húmedo y en seco y proporciona un frenado seguro incluso tras la absorción de ciertas cantidades de humedad tras un largo tiempo de utilización. Los deshumidificadores especiales contribuyen a prevenir la formación de burbujas de vapor.

U 3HI/Y1 9/160/ 20
GB/6538

**LIQUI
MOLY**


**Bremsflüssigkeit
Brake Fluid**

SL 6 DOT 4



Empfehlung/Recommendation: VW 510 001 01, 510 001 02, 510 001 03, 510 001 04, 510 001 05, 510 001 06, 510 001 07, 510 001 08, 510 001 09, 510 001 10, 510 001 11, 510 001 12, 510 001 13, 510 001 14, 510 001 15, 510 001 16, 510 001 17, 510 001 18, 510 001 19, 510 001 20, 510 001 21, 510 001 22, 510 001 23, 510 001 24, 510 001 25, 510 001 26, 510 001 27, 510 001 28, 510 001 29, 510 001 30, 510 001 31, 510 001 32, 510 001 33, 510 001 34, 510 001 35, 510 001 36, 510 001 37, 510 001 38, 510 001 39, 510 001 40, 510 001 41, 510 001 42, 510 001 43, 510 001 44, 510 001 45, 510 001 46, 510 001 47, 510 001 48, 510 001 49, 510 001 50, 510 001 51, 510 001 52, 510 001 53, 510 001 54, 510 001 55, 510 001 56, 510 001 57, 510 001 58, 510 001 59, 510 001 60, 510 001 61, 510 001 62, 510 001 63, 510 001 64, 510 001 65, 510 001 66, 510 001 67, 510 001 68, 510 001 69, 510 001 70, 510 001 71, 510 001 72, 510 001 73, 510 001 74, 510 001 75, 510 001 76, 510 001 77, 510 001 78, 510 001 79, 510 001 80, 510 001 81, 510 001 82, 510 001 83, 510 001 84, 510 001 85, 510 001 86, 510 001 87, 510 001 88, 510 001 89, 510 001 90, 510 001 91, 510 001 92, 510 001 93, 510 001 94, 510 001 95, 510 001 96, 510 001 97, 510 001 98, 510 001 99, 510 001 100.

DOT 4 (DOT 4) specifies these Product suitable for following use:
Application/Verwendung: +100 °C
Temperature/Température: +100 °C
Recommendation/Recommandation: +100 °C
Made in Germany for LIQUI MOLY GERMANY



Art.-Nr. / Part No.
21170

20l