

## **Liqui Moly - 21643 - Aditivo para aceite del cambio 50 g**

Contiene una alta concentración de MoS<sub>2</sub> para reducir el desgaste en engranajes de cambio y diferenciales manuales, grupos cónicos sin bloqueo diferencial integrado en baño de aceite y sistem

Contiene una alta concentración de MoS<sub>2</sub> para reducir el desgaste en engranajes de cambio y diferenciales manuales, grupos cónicos sin bloqueo diferencial integrado en baño de aceite y sistemas mecánicos de la dirección. El MoS<sub>2</sub> modera picos de temperatura y garantiza una marcha más silenciosa, además de un cambio más suave. La transmisión se calienta menos y, gracias al alisado de los flancos de los dientes, gana en suavidad de marcha y en potencia.

**LIQUI  
MOLY**

**MoS<sub>2</sub>**

**Anti-Friction for gears**

Para un cambio más suave, una marcha más silenciosa y menos desgaste.

Para una maior facilidade na mudança de velocidades e um desgaste menor.

DE Para todos los engranajes de cambio y direcciones, grupos cónicos sin dientes, árboles integrados en baño de aceite y sistemas mecánicos de la dirección. Reduce los ruidos en el cambio y el número de reparaciones necesarias. Aumenta la seguridad de funcionamiento y la resistencia. Das unbeschädigte cambio la marcha en seco gracias al MoS<sub>2</sub>. Para todos los aceites del cambio de un volumen: 20 g son suficientes para 1 l, 50 g son suficientes para 2,5 l de aceite del cambio. Solo a su alto poder de reducción de la fricción, se aplican en cambios completamente ajustados o en engranajes en baño de aceite.

Art.-Nr./Part No.

**21643 50g e**

**Made in Germany**