

## **Liqui Moly - 3611 - Disolvente rápido de óxido 5 l**

Disolvente de óxido de efecto ultrarrápido. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las ranuras más pequeñas. Se filtra por el óxido y lo desprende.

Disolvente de óxido de efecto ultrarrápido. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las ranuras más pequeñas. Se filtra por el óxido y lo desprende.

**LIQUI  
MOLY**

# Schnell- rostlöser

Rapid rust solvent



Löst festgerostete Schrauben.  
Beseitigt Quietschen.  
Loosens corroded bolts.  
Eliminates squeaking.

Made in Germany

**DE:** Schnellrostlöser dringt schnell ein und ist rost- und schmutz-lösend. Unterwandert Feuchtigkeit. Mit guten Gleiteigenschaften. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen.

**Anwendung:** Sprühen mit Air-Spray-Gewe (Art.-Nr. 6630), Pump-sprühfleisch (Art.-Nr. 3316) oder das Auftragen kann durch feuch-tigen, weichen erfolgen.

**EN:** Rapid rust solvent penetrates fast, loosens rust and dirt, infil-trates and undermines moisture, has excellent lubrication prop-erties and does not react with plastics, paints or metals.

**Application:** Spray onto surface with the air spray can (Art.-Nr. 6630), pump spray bottle (Art.-Nr. 3316) or apply by immersion, brush or wiping.

**DE: Gefahr:** Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein, bei Hautkontakt ist erforderlich, Verparung oder Kör-perwärmungsgefühl vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **BEI VERSCHLÜCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZEN-TRUM / Arzt anrufen. **BEI EINATMEN:** Frischluft einatmen. Unklar: Ver-suchen, aufzustreuen. **Verat:** / Veratler nicht zugelassenen Ent-sorgungseinrichtung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu Irritier-ung oder reiziger Haut führen. Kohlenwasserstoffe, C10-C12, n-Alkane, Isotokane, Cyclohexane, +2% Aromaten, Desoliate (Lössil), mit Was-serstoff behandelte leichte saugfähige, Versetzung (60) Nr. 448/2004, 30 % und darüber abgemessene Kohlenwasserstoffe.

**EN: Danger:** May be fatal if swallowed and enters airways. If medi-cal advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED, immediately call a POI-SON CENTER / doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents / container in an approved waste disposal facility. Repeated exposure may cause skin dryness or prick-ling. Hydrocarbons, C10-C12, n-Alkanes, cyclohexane, 2% aromatics, Desoliated, with water-treated, light absorbent, Versetzung (60) No. 448/2004, 30 % and more abstrated hydrocarbons.

Made in Germany  
Art.-Nr./Part No.

**3611**



**5l e**

LIQUI MOLY GmbH - Jerg-Wietand-Strasse 4 - 89081 Ulm GERMANY  
Phone: +49 731 1230-0 Fax: +49 731 1230-75 E-Mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.de

