

## **Liqui Moly - 3652 - Top Tec ATF 1100 5 I**

Aceite de tecnología sintética para cambios automáticos con una reserva de potencia extremadamente elevada.

Aceite sintético para cambios automáticos con una reserva de potencia extremadamente elevada. Proporciona una elevada estabilidad térmica, por lo que garantiza una resistencia óptima al envejecimiento. Excelente protección antidesgaste y comportamiento de fricción favorable. Reservas de seguridad máximas gracias a una tecnología de aditivos moderna. Con fórmula mejorada para una larga vida del cambio. Compatible con todos los materiales de sellado.



**LIQUI  
MOLY**

# ATF TOP TEC 1100

**5le**  
Synthesetechnologie

**ATF II/III**

Spezifikationen und Freigaben / Specificazioni e approva / Specifica e autoriza /  
Especificaciones y autorizaciones / Specificaciones e autorizações / Specificazioni di homologazione  
Allison C4, Deere 81 5.00 W/TASA (Typ A/Suffix A), DTFM 13C100 (234 3), Ford  
Mercon, Mercon 231 Typ I, 1/1V1/21, MB-Freigabe 234.1, Saab 900 A129 XX 14 4071,  
ZF TE-ML 810/8AD/144/170/2F Freigabenummer ZF004-134,  
1990 M/LY komplett dieses Produkt ausserhalb für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende  
Spezifikation oder Freigabeanforderung besteht:  
Allison TES 389, Caterpillar T3-2, Ford ESP-M2C 144-B, MB 234 A, Volvo PT341,  
ZF TE-ML 817/09/11A/11B/14B.