

Liqui Moly - 3653 - Top Tec ATF 1100 20 I

Aceite de tecnología sintética para cambios automáticos con una reserva de potencia extremadamente elevada.

Aceite sintético para cambios automáticos con una reserva de potencia extremadamente elevada. Proporciona una elevada estabilidad térmica, por lo que garantiza una resistencia óptima al envejecimiento. Excelente protección antidesgaste y comportamiento de fricción favorable. Reservas de seguridad máximas gracias a una tecnología de aditivos moderna. Con fórmula mejorada para una larga vida del cambio. Compatible con todos los materiales de sellado.



**LIQUI
MOLY**

ATF TOP TEC 1100



ATF II/III

Synthesetechnologie

Spezifikationen und Freigabe / Specifications and approval / Specifiche e autorizzazioni / Especificaciones y autorizaciones / Especificações e autorizações / Specificazioni e autorizzazioni / Specificaciones y autorizaciones

BMW 130i/130 (234.1); MAN 339 Typ L1/337 Typ Y1/329 Typ Z1; MB-Freigabe 234.1; Volvo MSB 6325.XX 10 687); ZF TE-ML 833/840/14A/17C; ZF Freigabeunter 2F064726.

LIQUI MOLY Syntheseevents Produktqualität für Fahrzeuge von allgemein für die folgende Spezifikationen oder Freigabeunterstützung in jedem der Hersteller.

Alfa Romeo TES 209; Alfa Romeo CL; Caterpillar TD-2; Deere III 678 H/TASA (Typ A/Suffe A); Ford ESP-M2C 164-N/Mercedes MB 236.4; Volvo V73L1; ZF TE-ML 82F/90/11A/11B/14B

DE: Technischebestimmungen auf Anfrage erhältlich. EN: Further data sheet available on request. IT: Ulteriori dati di servizio disponibili su richiesta. ES: Fichas técnicas de datos de servicio disponibles. PL: Fichas de especificação técnicas e public.

Art. No./Part No.
3653

20l

**GEAR
OIL**
Made in Germany

