

Liqui Moly - 3794 - Top Tec Truck 4050 10W-40 20 I

Aceite antifricción hidrocraqueado [HC] en combinación con los aditivos más modernos. Es potente, rinde mucho y es compatible con una amplísima variedad de vehículos.

Aceite antifricción hidrocraqueado [HC] en combinación con los aditivos más modernos. Especialmente formulado para satisfacer las disposiciones más actuales sobre emisiones. Ofrece una excelente protección antidesgaste y una limpieza óptima del motor. Proporciona una presión de aceite óptima y una película lubricante estable incluso en condiciones de servicio críticas. Permite alargar al máximo los intervalos de cambio de aceite. Reduce el consumo de aceite. Satisface con creces incluso los requisitos más exigentes de los principales fabricantes de vehículos. Asegura la capacidad de funcionamiento y una vida útil máxima del filtro de partículas diésel (DPF).



**LIQUI
MOLY**

EURO IV
EURO V
EURO VI



**TRUCK
TOP TEC
4050
10W-40**

Synthesetechnologie

Spezifikationen und Prüfzettel / Specificazioni dei prodotti / Specifiche e autorizzazioni / Specificaciones y autorizaciones /
Fertigungsdaten e autorizzazioni / Specificazioni di homologazione

ACEA E4, E7, E8, E9, E11, API CK-4, Eurol DQC IV-16 LA, DTR 15C110 (22E-E1), Mack EO-G-LS,
Renault Trucks R92/R12-3/MO, Volvo VDS-LS

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt ausschließlich für Fahrzeuge mit Dieselmotoren. Für alle folgende Spezifikationen oder
Homologationsprüfzettel gelten dieselben.

Caterpillar ECF-1, e/ECF-3, Cummins CES 20076/20077/20084, SAE HP2, Eurol DQC IV-16 LA,
Isuzu 18-180P M02, JASO DH-2, Mack EO-M Plus/EO-M, MAN M 3273-1/3K 3273.M 3273, MB 224.9,
MTU Typ 3.1, Scania Low Ash, Volvo CNS/VDS-3

DE: Zulassungsnummer des Anbieters/Hersteller. EN: Lieferantenummer/Hersteller. IT: Azienda che ha autorizzato l'uso del prodotto. ES: Punto de venta/Proveedor. PT: Fabrica de autorizacao/Produtor e distribuidor.

Art.-Nr./Part No.
3794

20l

Made in Germany



4 004200 3794 5