

Liqui Moly - 3854 - Special Tec F 5W-30 20 I

Especialmente apropiado para vehículos Ford.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado.

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC). Evita de forma fiable la formación de depósitos, cuenta con una elevada estabilidad al cizallamiento, reduce las pérdidas de potencia del motor por rozamiento y protege excelentemente contra el desgaste. Idóneo para motores de gasolina y diésel modernos con y sin tecnología multiválvulas, Valvetronic, sobrealimentación por turbocompresor y con y sin filtro de partículas diésel (DPF) o refrigeración del aire de sobrealimentación. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.



**LIQUI
MOLY**

Synthesetechnologie



5W-30
SPECIAL TEC

F Für Benzin- und Dieselfahrzeuge
For gasoline and diesel vehicles

Spezifikationen und Freigegeben / Specifications and approvals / Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y homologaciones / Especificaciones e autorizzazioni / Specificaciones e homologaciones
ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STLR.03.0603.
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende
Spezifikationen oder Originalanforderungen gefordert werden:
Fiat 9.5525-S1, Ford WSS-M2C 913-A1-B1-C, INEC 18-1411-S1.

Art.-Nr./
Part No.
3854

20l

**MOTOR
OIL**



Made in Germany

