

Liqui Moly - 4082 - Aceite para aire acondicionado PAG 150 250 ml

Aceite sintético fluorescente a base de polialquilenoglicol para acondicionadores de aire, compatible y mezclable con el R134a.

Aceite sintético a base de polialquilenoglicol (PAG) que se usa para lubricar, sellar y refrigerar compresores y circuitos de agente frigorígeno en sistemas de aire acondicionado de turismos y vehículos industriales. Su formulación permite mezclarlo sin ningún tipo de problemas con agentes frigorígenos del tipo R134a, por lo que resulta idóneo para ellos. El aceite es higroscópico y absorbe la humedad del aire del entorno. Por este motivo, se envasa con nitrógeno. Cumple los requisitos de los mayores fabricantes de compresores de agente frigorígeno y de sistemas de aire acondicionado. Gracias a la pintura fluorescente, las fugas se pueden encontrar rápidamente con una lámpara UV.

**LIQUI
MOLY**

PRO-LINE

PAG-Klimaanlagenöl 150

PAG Air Conditioning Oil 150

Olio per impianti di climatizzazione PAG 150

Aceite para aire acondicionado PAG 150

Óleo para ar condicionado PAG 150

Fluoreszierend



Zur Schmierung von beweglichen Teilen
im Kältemittelkreislauf.

For lubricating movable parts
in the refrigerant circuit.

Lubrifica parti mobili
nel circuito del liquido refrigerante.
Para la lubricación de piezas móviles
del circuito del agente frigorígeno.

Lubrifica os componentes móveis
do circuito de fluido frigorífico.