

## **Liqui Moly - 4096 - LM 48 Pasta de montaje 1 kg**

Pasta de disulfuro de tungsteno de alto rendimiento para esfuerzos extremos. Se adhiere también a superficies en apariencia lisas.

Pasta de disulfuro de tungsteno de alto rendimiento para esfuerzos extremos. Se adhiere también a superficies en apariencia lisas. Evita los daños de rodaje y el desgaste abrasivo causado por el roce de los cojinetes y las guías de deslizamiento por el montaje de componentes con ajustes por pares estrechos. Con un sistema de lubricante sólido de efecto sinérgico a base de sulfuro de cinc, grafito, fluoruros y disulfuro de tungsteno. Rango de temperaturas de uso: de 35 °C a +450 °C

**LIQUI  
MOLY**

**LM 48  
MONTAGEPASTE**

**Assembly Paste  
Pasta di montaggio  
Montagepasta  
Pâte de montage**



Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen.  
Tungsten disulfide paste for heavy-duty applications.  
La pasta al disolfuro di tungsteno per sollecitazioni estreme.  
Wolframdisulfide-pasta voor extreme omstandigheden.  
Pâte à base de disulfure de tungstène pour les sollicitations extrêmes.