

Liqui Moly - 4428 - Aceite de alto rendimiento para el cambio (GL3+) SAE 75W-80

Aceite del cambio de tecnología sintética con una reserva de potencia extremadamente elevada.

Aceite del cambio de tecnología sintética con una reserva de potencia extremadamente elevada. Proporciona un comportamiento de fricción de precisión y una excelente resistencia al envejecimiento. Estos factores garantizan un amplio campo de aplicación y una lubricación óptima del cambio bajo condiciones extremas e intercambios de cambio de aceite prolongados de hasta 320 000 km. Gracias a sus propiedades antifricción, este aceite para el cambio también se puede utilizar en caso de dificultades al cambiar marchas cuando, por ejemplo, los aceites monogrado o de mayor viscosidad de la clase API GL3/4 presentan problemas.



**LIQUI
MOLY**

**HOCHLEISTUNGS
GETRIEBEÖL**

HIGH PERFORMANCE GEAR OIL • OLIO PER CAMBIO AD ALTO RENDIMENTO
• ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CAMBIO • ÓLEO DE ALTO
RENDIMIENTO PARA CAJAS DE VELOCIDADES



SAE 75W-80

Spezifikationen und Freigaben / Specifications and approvals / Specifiche e autorizzazioni / Especificaciones y autorizaciones /
Especificaciones e autorizações

API GL3+

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge des Typs: Apparten für die folgenden Spezifikationen mit
Einschränkungen und Freigaben

DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MAN 341 Typ E3/Z3,
Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 62D/06.

DE: Technischebestimmungen auf Anfrage erhältlich. EN: Safety data sheet available on request. IT: Scheda dati di
sicurezza disponibile su richiesta. ES: Hoja de seguridad a la carta. PT: Ficha de segurança
disponível a pedido.

Art.-No./Part No.
4428

20L

Made in Germany



4100420044281